

Flessibili&Staffaggio

Listino prezzi

Indice

Collari di staffaggio per canali circolari

	DRSNR	Collare di staffaggio con profilo antivibrante in gomma	p. 5
	UV30	Collare di staffaggio in acciaio zincato	p. 5
	UVH30	Collare di staffaggio a mezza luna	p. 5
	UV25 INOX	Collare di staffaggio in inox 4404	p. 5

Flange

	FL	Flangia in acciaio zincato	p. 5
	FKM	Flangia in acciaio zincato ad innesto con fascetta di montaggio	p. 5

Reggette, viti e mensole

	FB	Reggette	p. 6
	SSK-S	Viti a testa esagonale	p. 6
	CL	Mensola asolata pesante	p. 6
	CLS	Mensola asolata leggera	p. 6

Sospensione canali

	FAST	Sistema sospensione canali circolari	p. 7
---	------	--------------------------------------	------



Profili di ancoraggio

	RPC	Profili di ancoraggio	p. 9
---	-----	-----------------------	------

Dadi di scorrimento per profili di ancoraggio

	CNW	Dado di scorrimento M8	p. 10
	HHB	Dado di scorrimento M8/M10	p. 10
	CEC	Tappo di chiusura per profili	p. 10

Raccordi e bulloneria per profili di ancoraggio


	TS	Piastre per profili di ancoraggio	p. 10
	M6M	Dado esagonale M8/M10	p. 10
	M6S	Vite a testa esagonale M8/M10	p. 10
	BRB	Rondella piana M8/M10	p. 10
	CPW	Rondella piana M8/M10	p. 10

Barre filettate e accessori

	OSB60	Barre filettate M8/M10	p. 11
	OSM	Manicotto di giunzione M8/M10	p. 11
	K41	Tasselli di ancoraggio M8/M10 per carichi medio-alti	p. 11

	K11	Tasselli di ancoraggio M8/M10 per cemento armato	p. 11
	EB	Anello di sospensione M8/M10	p. 11
	BCT	Morsetto di ancoraggio M8/M10	p. 11

Nastri e sigillanti

	TAPE MT	Nastro in poliestere metalizzato sp. 50 micron	p. 11
	TAPE UR	Nastro in Alluminio rinforzato sp. 0,4 mm	p. 11
	TAPE BA	Nastro in PVC sp. 220 micron	p. 11
	SPRAYP	Zinco spray	p. 11
	SIL-GN	Silicone grigio neutro	p. 11
	FIRECRYL	Silicone intumescente acrilico	p. 11

Sospensioni antivibranti

	WCLGM	Sospensione antivibrante M8 a L	p. 12
	WCZGM	Sospensione antivibrante M8 a Z	p. 12
	WCVG	Sospensione antivibrante M8 a V	p. 12

Giunzione canali rettangolari

	RJFP	Profilo zincato per flangiatura canali	p. 12
	RJCL	Squadrette di rinforzo per profili RJFP	p. 12
	RJSP	Profilo di connessione per profili RJFP	p. 12
	RJBC	Morsetto di fissaggio M8 per profili	p. 12
	GRNZ-PE	Guarnizione in polietilene	p. 12
	GRNZ-CE	Guarnizione in fibra ceramica	p. 12
	QFPDB	Guarnizione in fibra ceramica	p. 12

Giunto antivibrante

	CC8	Giunto antivibrante in PVC	p. 12
---	-----	----------------------------	-------

Condotti flessibili

	TT02	Flessibile isolato afonico	p. 13
	TT1	Flessibile isolato	p. 13
	TT1H	TT1 versione per uso ospedaliero	p. 13
	TT2	Flessibile isolato afonico	p. 13
	TT3	Flessibile non isolato	p. 13
	TT3H	TT3 versione per uso ospedaliero	p. 13

	TT4	Flessibile non isolato	p. 14
	TT6	Flessibile non isolato	p. 14
	TT8	Flessibile isolato	p. 14

Accessori per condotti flessibili

	FDB	Fascetta stringitubo	p. 15
	FDBL	Morsetti di bloccaggio per FDB	p. 15
	MDC	Fascetta per flex in acciaio inox	p. 15
	CC3	Fascetta per flessibile in nylon	p. 15

Sospensione canali

Collari di staffaggio per canali circolari



DRSNR



UV30



UVH30



UV25 INOX

Descrizione

Collari di staffaggio per canali circolari.

Varianti

- **DRSNR**: collare di staffaggio con profilo antivibrante in gomma e dado filettato M8/M10
- **UV30**: collare di staffaggio in acciaio zincato
- **UVH30**: collare di staffaggio a mezza luna in acciaio zincato
- **UV25 INOX**: collare di staffaggio in acciaio inox 4404

Prezzi

Ø mm	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.
80	DRSNR80	5,80	UV3080	12,00	UVH80GALV30	8,80	UV25804404	18,30
100	DRSNR100	6,50	UV30100	7,50	UVH100GALV30	9,10	UV251004404	21,00
125	DRSNR125	7,60	UV30125	6,60	UVH125GALV30	9,90	UV251254404	24,60
160	DRSNR160	9,30	UV30160	7,60	UVH160GALV30	10,80	UV251604404	29,30
200	DRSNR200	10,70	UV30200	13,10	UVH200GALV30	13,20	UV252004404	35,50
250	DRSNR250	13,10	UV30250	12,60	UVH250GALV30	14,40	UV252504404	42,00
315	DRSNR315	17,60	UV30315	14,40	UVH315GALV30	18,40	UV253154404	51,50
355	DRSNR355	19,10	UV30355	15,90	UVH355GALV30	18,50	UV253554404	59,50
400	DRSNR400	20,60	UV30400	17,20	UVH400GALV30	18,50	UV254004404	66,50
450	DRSNR450	31,50	UV30450	18,60	UVH450GALV30	19,80	UV254504404	73,00
500	DRSNR500	34,50	UV30500	20,30	UVH500GALV30	20,30	UV255004404	80,00
560	DRSNR560	26,60	UV30560	21,20	UVH560GALV30	40,50	UV255604404	90,00
630	DRSNR630	28,20	UV30630	24,90	UVH630GALV30	24,60	UV256304404	101,00
710	DRSNR710	32,50	UV30710	57,50	UVH710GALV30	38,50	-	-
800	DRSNR800	39,50	UV30800	36,50	UVH800GALV30	39,00	-	-
900	DRSNR900	40,50	UV30900	63,00	UVH900GALV30	89,00	-	-
1000	DRSNR1000	47,00	UV301000	44,50	UVH1000GALV30	94,50	-	-
1120	DRSNR1120	56,50	UV301120	102,00	UVH1120GALV30	114,00	-	-
1250	DRSNR1250	64,00	UV301250	67,00	UVH1250GALV30	129,00	-	-

Flange per canali circolari



FL



FKM

Descrizione

Flange per canali circolari.

Varianti

- **FL**: flangia in lamiera zincata. Spessore 3 + 6 mm
- **FKM**: flangia doppia in lamiera zincata ad innesto con fascetta di montaggio

Prezzi

Ø mm	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.
80	FL80	25,80	-	-
100	FL100	26,20	-	-
125	FL125	30,50	-	-
160	FL160	38,00	-	-
200	FL200	41,00	FKM200	A richiesta
250	FL250	45,00	FKM250	
315	FL315	64,50	FKM315	
355	FL355	72,00	FKM355	
400	FL400	80,00	FKM400	
450	FL450	91,00	FKM450	
500	FL500	98,00	FKM500	
560	FL560	122,00	FKM560	
630	FL630	135,00	FKM630	
710	FL710	165,00	FKM710	
800	FL800	164,00	FKM800	
900	FL900	218,00	FKM900	
1000	FL1000	222,00	FKM1000	
1120	FL1120	360,00	FKM1120	
1250	FL1250	565,00	FKM1250	

Sospensione canali

Reggette, viti e mensole

**FB**

Reggette in acciaio zincato.
Rotolo da 25 m.

Larghezza	Spessore	FB	
mm	mm	Codice	€/pz.
17	0,6	FB16	36,00
25	0,6	FB40	54,00

**SSK-S**

Viti a testa esagonale autoforante in acciaio elettrozincato.
Confezione: 1000 pz.

Descrizione	Ø	Lunghezza	Codice	€/conf.
	mm	mm		
consigliato per canali circolari	4,2	16	SSK-S416GALV	57,00
consigliato per canali rettangolari	4,8	16	SSK-S4813	78,00
	4,8	19	SSK-S4819	84,00

**CL**


Mensola asolata **pesante**.
Confezione: 1 pz.

Lunghezza	Codice	€/pz.
mm		
150	CL150	13,00
200	CL200	14,90
250	CL250	17,50
300	CL300	18,40
400	CL400	22,30

**CLS**

Mensola asolata **leggera** con supporto.
Confezione: 1 pz.


Lunghezza	Codice	€/pz.
mm		
400	CLS400	30,50
500	CLS500	35,00
600	CLS600	38,50
800	CLS800	55,50
1000	CLS1000	64,00
1300	CLS1300	77,00



Sospensione canali

Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali

FAST

FAST

FASTRAIL

Descrizione

FAST e FASTRAIL sono sistemi per la sospensione di canali e accessori per la ventilazione, progettati per ridurre i tempi di installazione e garantire una sospensione sicura.

Caratteristiche

FAST e FASTRAIL sono composti da:

- cavo di acciaio in funzione del carico massimo (sistema 1 e sistema 2), lunghezze da 1 a 5 m.
- dispositivo autobloccante per la regolazione ed il blocco del cavo
- terminale di ancoraggio in funzione della struttura.

In particolare:

FAST

Sistema di sospensione con cavo, morsetto autobloccante a sgancio rapido con perno di regolazione



	Max carico di lavoro (kg)
SISTEMA 1	50
SISTEMA 2	90

+


TERMINALE DI ANCORAGGIO	Max carico di lavoro (kg)			
	LOOP OCCHIELLO	ROD VITE	BET TASSELLO	SHOT CHIODO
SISTEMA 1	50	50	50	25***
SISTEMA 2	90	90	70**	

**FASTBET: max carico di lavoro ammesso 70 kg

***FASTSHOT: max carico di lavoro ammesso 25 kg

FASTRAIL

Sistema di sospensione con cavo e morsetto autobloccante a trapezio per profili di ancoraggio 41x41 o 41x21 mm



	Max carico di lavoro (kg)
SISTEMA 1	45
SISTEMA 2	90

+

TERMINALE DI ANCORAGGIO	Max carico di lavoro (kg)		
	LOOP OCCHIELLO	ROD VITE	BET TASSELLO
SISTEMA 1	45	45	45
SISTEMA 2	90	90	70**

**FASTRAILBET: max carico di lavoro ammesso 70 kg

Accessori

- **FASTREEL10050**: cavo in acciaio, carico max = 50 kg. Rotolo da 100 m.
- **FASTREEL20050**: cavo in acciaio, carico max = 50 kg. Rotolo da 200 m.
- **FASTREEL100120**: cavo in acciaio, carico max = 120 kg. Rotolo da 100 m.
- **FASTLOCK50**: Morsetto autobloccante per cavo FASTREEL, carico max = 50 kg. Conf. da 10 pz.
- **FASTLOCK120**: Morsetto autobloccante per cavo FASTREEL, carico max = 120 kg. Conf. da 10 pz.
- **FRAILLOCK45**: Morsetto trapezoidale per profili 41x41 o 41x21, carico max = 45 kg. Conf. da 10 pz.
- **FRAILLOCK90**: Morsetto trapezoidale per profili 41x41 o 41x21, carico max = 90 kg. Conf. da 10 pz.
- **BET**: Tassello BET, carico max = 70 kg. Conf. da 50 pz.
- **WRC**: Pinza tagliacavi

Sospensione canali

Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali

FAST

Prezzi

FAST			FASTRAIL		
Codice		€/conf.	Codice		€/conf.
SISTEMA 1	FASTLOOP145	90,50	SISTEMA 1	FASTRAIL1LOOP45	158,00
	FASTLOOP245	97,00		FASTRAIL2LOOP45	166,00
	FASTLOOP345	104,00		FASTRAIL3LOOP45	174,00
	FASTLOOP445	111,00		FASTRAIL4LOOP45	180,00
	FASTLOOP545	116,00		FASTRAIL5LOOP45	188,00
	FASTROD145	138,00		FASTRAIL1ROD45	182,00
	FASTROD245	143,00		FASTRAIL2ROD45	191,00
	FASTROD345	150,00		FASTRAIL3ROD45	197,00
	FASTROD445	156,00		FASTRAIL4ROD45	204,00
	FASTROD545	162,00		FASTRAIL5ROD45	213,00
	FASTBET145	113,00		FASTRAIL1BET45	189,00
	FASTBET245	119,00		FASTRAIL2BET45	198,00
	FASTBET345	125,00		FASTRAIL3BET45	205,00
	FASTBET445	132,00		FASTRAIL4BET45	213,00
	FASTBET545	139,00		FASTRAIL5BET45	225,00
SISTEMA 2	FASTLOOP190	160,00	SISTEMA 2	FASTRAIL1LOOP90	255,00
	FASTLOOP290	168,00		FASTRAIL2LOOP90	271,00
	FASTLOOP390	178,00		FASTRAIL3LOOP90	289,00
	FASTLOOP490	187,00		FASTRAIL4LOOP90	310,00
	FASTLOOP590	196,00		FASTRAIL5LOOP90	330,00
	FASTROD190	205,00		FASTRAIL1ROD90	279,00
	FASTROD290	215,00		FASTRAIL2ROD90	296,00
	FASTROD390	224,00		FASTRAIL3ROD90	315,00
	FASTROD490	234,00		FASTRAIL4ROD90	335,00
	FASTROD590	242,00		FASTRAIL5ROD90	355,00
	FASTBET190	175,00		FASTRAIL1BET90	355,00
	FASTBET290	184,00		FASTRAIL2BET90	365,00
	FASTBET390	194,00		FASTRAIL3BET90	370,00
	FASTBET490	203,00		FASTRAIL4BET90	375,00
	FASTBET590	213,00		FASTRAIL5BET90	380,00
	FASTSHOT125	102,00			
	FASTSHOT225	108,00			
	FASTSHOT325	114,00			
	FASTSHOT425	120,00			
	FASTSHOT525	126,00			

Accessori

Codice	Descrizione	€/conf.
FASTREEL10050	Cavo in acciaio ad alta resistenza L=100 m, peso max = 50 kg, rotolo da 100 m	71,50
FASTREEL20050	Cavo in acciaio ad alta resistenza L=200 m, peso max = 50 kg, rotolo da 200 m	137,00
FASTREEL100120	Cavo in acciaio ad alta resistenza L=100 m, peso max = 120 kg, rotolo da 100 m	105,00
FASTLOCK50	Morsetto tipo FASTLOCK, corpo in lega di zinco e molla in acciaio, peso max = 50 kg, conf. da 10 pz	65,50
FASTLOCK120	Morsetto tipo FASTLOCK, corpo in lega di zinco e molla in acciaio, peso max = 120 kg, conf. da 10 pz	105,00
FRAILOCK90	Sospensione a trapezio per profili 41x41 o 41x21 tipo FASTRAIL, peso max = 90 kg, conf. da 10 pz	259,00
BET	Tassello tipo BET, carico max = 70 kg, conf. da 50 pz,	231,00
WRC	Pinza tagliacavi	101,00

Esempio d'ordine

	FAST LOOP	5	45		FASTRAIL	5	ROD	45
Modello					Modello			
LOOP	Terminale di ancoraggio				5	Lunghezza m		
5	Lunghezza cavo in m				ROD	Terminale di ancoraggio		
45	= Sistema 1				45	= Sistema 1		
90	= Sistema 2				90	= Sistema 2		


NOTA BENE
Per opzione SHOT il codice d'ordine è: FASTSHOT[*x*]25
con *x*=Lunghezza cavo

Profili di ancoraggio e accessori

Profili di ancoraggio

Descrizione

RPC: Acciaio DX51D zincato a caldo. Tolleranze dimensionali secondo EN 14195. Superfici dello spessore zigrinate. Valori statici riferiti agli assi neutri. Asse di prova x-x. Perfetto ritorno elastico.



		RPC2	RPC4	RPC6	RPC8
Dimensioni	mm	20 x 30 x 2000	21 x 41 x 3000	41 x 41 x 3000	41 x 41 x 3000
Spessore	mm	1,5	2	2	2,5
Sezione	cm ²	1,04	1,94	2,76	3,40
Peso	kg/m	0,87	1,46	2,08	2,65
A	mm	30	20	20	20
B	mm	11	11	11	11
C	mm	50	50	50	50
Jx	cm ⁴	0,65	0,93	5,41	7,37
Wx	cm ³	0,65	0,86	2,60	3,24
ix	cm	0,79	0,73	1,46	1,47
Jy	cm ⁴	1,56	4,46	7,58	9,26
Wj	cm ³	1,04	2,18	3,70	4,52
iy	cm	1,22	1,61	1,73	1,65

Condizioni di carico

Condizioni di carico in Kg per le quali la freccia massima non supera L/250.

Carico di sicurezza 140 N/mm² (14 Kg/mm²) - Coefficiente di sicurezza: ≥ 2,5 alla rottura

F = carico concentrato

Q = carico uniformemente distribuito

	L	RPC2	RPC4	RPC6	RPC8
	500	73	99	295	402
	1000	26	37	147	200
	1500	11	15	95	130
	2000	5	8	52	71
	2500	3	4	32	43
	3000	1	1	20	28
	500	54	74	221	301
	1000	14	20	110	150
	1500	6	8	51	70
	2000	3	4	28	38
	2500	2	2	17	23
	3000	-	-	11	15
	500	13	19	74	100
	1000	3	5	27	37
	1500	1	2	12	16
	2000	-	1	7	9
	2500	-	-	4	6
	3000	-	-	3	4

	L	RPC2	RPC4	RPC6	RPC8
	500	290	395	1180	1608
	1000	41	59	293	400
	1500	12	16	101	138
	2000	4	6	42	57
	2500	2	2	20	28
	3000	-	-	11	15
	500	436	594	1771	2413
	1000	108	147	441	601
	1500	48	65	195	266
	2000	25	36	109	148
	2500	13	18	69	94
	3000	7	10	47	64
	500	69	98	293	400
	1000	8	11	71	96
	1500	2	2	19	27
	2000	-	-	7	10
	2500	-	-	3	4
	3000	-	-	-	1

Prezzi



Larghezza	Altezza	Spessore	Lunghezza	RPC	
mm	mm	mm	mm	Codice	€/pz.
30	20	1,5	2000	RPC220301,5	13,80
41	21	2,0	3000	RPC441212	70,00
41	41	2,0	3000	RPC641412	89,50
41	41	2,5	3000	RPC841412,5	110,00

Profili di ancoraggio e accessori

Dadi di scorrimento per profili di ancoraggio

**CNW****Dado di scorrimento** M8 per RPC2. Confezione: 100 pz.

Filetto	Codice	€/pz.
M8	CNW8	0,40

**HHB****Dado di scorrimento** M8/M10 con rondella. Confezione: 100 pz.




Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.
M8	40	HHB840	1,80
M10	40	HHB1040	1,70

**CEC****Tappo di chiusura** per profili RPC2/4/6/8. Confezione: 100 pz.





Tipo di profilo	Codice	€/pz.
21x41	CEC4121	0,60
41x41	CEC4141	0,60

Raccordi e bulloneria per profili di ancoraggio

Piastra di raccordo in acciaio zincato a caldo. Spessore piastra 6 mm e diametro fori 14 mm.

Piastra piana a 2 fori
82x40 mm
Confezione: 10 pz.**TS01****Piastra piana a 3 fori**
123x40 mm
Confezione: 10 pz.**TS02****Piastra piana a 4 fori**
164x40 mm
Confezione: 5 pz.**TS03**

Codice	€/pz.	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.
TS01	2,10	TS02	3,10	TS03	7,40

Angolare a 90° 2 fori
45x48 mm
Confezione: 20 pz.**TS11****Angolare a 90° 3 fori**
45x88 mm
Confezione: 10 pz.**TS12****Piastra a 3 fori**
100x100x40 mm
Confezione: 4 pz.**TS38****Mensola L=450 mm**
Piastra 110x45 mm
Confezione: 1 pz.**TS40**

Codice	€/pz.	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.	Codice	€/pz.
TS11	2,90	TS12	3,90	TS38	9,70	TS40	19,60

**TS****Dado esagonale** M8/M10 UNI 5588/ISO 4032. Confezione: 200 pz.**M6M**

Filetto	Codice	€/conf.
M8	M6M8FZB	46,00
M10	M6M10FZB	69,50

Vite a testa esagonale M8/M10 CUNI 5739/ISO 4017. Confezione: 200 pz.**M6S**

Filetto	L (mm)	Codice	€/conf.
M8	25	M6S825FZB	83,50
M8	35	M6S835FZB	105,00
M10	30	M6S1030FZB	112,00

Rondella piana M8/M10 UNI 6592/ISO 7089/7091. Confezione: 200 pz.**BRB**

Filetto	Øest (mm)	Codice	€/conf.
M8	16	BRB8416	34,00
M10	22	BRB10522	40,50

Rondella piana M8/M10 UNI 6592. Confezione: 200 pz.**CPW**

Filetto	Øest (mm)	Codice	€/conf.
M8	24	CPW824GALV2	0,40
M10	30	CPW1030GALV2,5	0,60

Materiale di staffaggio

Barre filettate e accessori



OSB60

Barre filettate M8/M10. Confezione: 10 m.

Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.	Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.
M8	1000	OSB81000FZB60	3,50	M10	1000	OSB101000FZB60	5,90
M8	2000	OSB82000FZB60	7,80	M10	2000	OSB102000FZB60	12,00



OSM

Manicotto di giunzione M8/M10. Confezione: 100 pz.

Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.
M8	25	OSM825FZB	2,30
M10	50	OSM1050FZB	2,30



K41

Tasselli di ancoraggio M8/M10 in acciaio per carichi medio/alti.
M8: confezione da 100 pz. / M10: confezione da 50 pz.

Filetto	L (mm)	Codice	€/conf.
M8	30	K41830FZBBL	47,50
M10	40	K411040FZBBL	48,50



K11

Tasselli di ancoraggio M8/M10. Indicato per cemento armato e pietra naturale.
M8: confezione da 100 pz. / M10: confezione da 25 pz.

Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.
M8	50	K11850FZB	1,50
M10	90	K111090FZB	3,40



EB

Anello di sospensione M8/M10. Confezione: 50 pz.


Filetto	L (mm)	Codice	€/pz.
M8	46	EB8	1,10
M10	51	EB10	1,30



BCT

Morsetto di ancoraggio M8/M10. Confezione: 50 pz.

Filetto	Ød	Codice	€/pz.
M8	8	BCT8	3,90
M10	10	BCT10	5,40



Nastri e sigillanti



TAPE MT

Nastro in poliestere metallizzato spessore 50 micron. Rotolo: 50 m

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
50	50	TAPE50500000,05MT	13,40
75	50	TAPE75500000,05MT	21,30



TAPE BA

Nastro in alluminio rinforzato spessore 0,4 mm. Rotolo: 45 m

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
75	45	TAPE75450000BA	30,00
50	45	TAPE504500ALUBA	20,00



TAPE UR

Nastro in PVC spessore 220 micron. Rotolo: 50 m

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
50	50	TAPE50500000UR	20,20



SPRAYP

Zinco spray per galvanizzare a freddo. Flacone da 500 ml

Codice	€/pz.
SPRAYP050000ZINC	25,40



SIL-GN

Cartuccia silicone grigio neutro a rapida polimerizzazione, non acida.
Cartuccia da 310 ml.

Dim (ml)	Colore	Codice	€/pz.
310	Grigio	SIL-GN	20,80



FIRECRYL

Cartuccia silicone intumescente acrilico bianco per sistemi di controllo del fumo.
Cartuccia da 310 ml.

Dim (ml)	Colore	Codice	€/pz.
310	Bianco	FIRECRYL310	29,10

Materiale di staffaggio

Sospensioni antivibranti

**WCLGM****Sospensione antivibrante M8 a L** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
96	30	WCLGM352	1,80

**WCZGM****Sospensione antivibrante M8 a Z** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
62	32	WCZGM352	1,80

**WCVG****Sospensione antivibrante M8 a V** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

H (mm)	L (mm)	Codice	€/pz.
95	30	WCVG252,5	1,90


Giunzione canali rettangolari

**RJFP****Profilo zincato** con guarnizione per flangiatura canali. Lunghezza 5 m

H (mm)	Sp. (mm)	Codice	€/pz.
20	0,7	RJFP2050000,7	39,00
30	0,8	RJFP3050000,8	55,00
40	1,25	RJFP4050001,25	121,00

**RJCL****Squadrette di rinforzo** per profili RJFP. Confezione: 1 pz.


L (mm)	Sp. (mm)	Codice	€/pz.	L (mm)	Sp. (mm)	Codice	€/pz.
76	2,5	RJCL20762,5	0,60	103	3,0	RJCL301033	1,30
97	2,5	RJCL20972,5	1,60	123	3,7	RJCL401233,7	3,90

**RJSP****Profilo di connessione** per profili RJFP20, RJFP30. Lunghezza 5 m

L (mm)	Codice	€/pz.
5000	RJSP203050001,2	18,20

**RJBC****Morsetto di fissaggio M8** in acciaio zincato. Confezione: 1 pz.

Filetto	Sp. (mm)	Codice	€/pz.
M8	2,5	RJBCGALV2,5	1,50
M8	3	RJBCGALV3	1,20

**GRNZ-PE****Guarnizione** in polietilene. Rotolo: 20 m - Conf. da 3 rotoli

Dim. (mm)	Codice	€/conf.
15x4	GRNZ-PE154	23,30


**GRNZ-CE****Guarnizione** in fibra ceramica. Rotolo: 10 m

Dim. (mm)	Codice	€/pz.
10x4	GRNZ-CE104	26,30


**QFPDB****Guarnizione** in fibra ceramica. Rotolo: 10 m

Dim. (mm)	Codice	€/pz.
25x3	QFPDB25100003	128,00

Giunto antivibrante

**CC8****Giunto antivibrante** in PVC. Confezione: 25 m.

A (mm)	B (mm)	Codice	€/pz.
70	100	CC800PVC0B	283,00



Condotti flessibili

Condotti flessibili



TT02
isolato afonico



TT2
isolato afonico



TT1
isolato



TT3
non isolato

Descrizione

Condotti flessibili.

Varianti

TT02

Condotta fonoassorbente, costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da un laminato in alluminio/poliestere 33µm microforato. Materassino isolante in fibra di vetro di densità 14 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio 9µm.

TT2

Condotta fonoassorbente, costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da un laminato in alluminio/poliestere 74µm microforato. Materassino isolante in fibra di vetro di densità 18 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio/poliestere 49µm.

TT1

Condotta interna costituito da una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. Nuovo **materassino isolante Ecosoft** in fibra di vetro, organica e anti-irritazione, di densità 18 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio/poliestere 49µm. **Disponibile anche in versione antibatterica per uso ospedaliero (TT1H).**

TT3

Realizzato con una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. **Disponibile anche in versione antibatterica per uso ospedaliero (TT3H).**

Caratteristiche	TT02	TT2	TT1	TT3
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0
Condotta	Alluminio/poliestere	Alluminio/poliestere	Alluminio/poliestere	Alluminio/poliestere
Isolamento	25 mm lana di vetro 14 kg/m ³	25 mm lana di vetro 18 kg/m ³	25 mm lana di vetro 18 kg/m ³	-
λ (W/mK)	0,039	0,039	0,039	-
Guaina esterna	Alluminio	Alluminio/poliestere	Alluminio/poliestere	-
Temp. di impiego	-30°C +150°C	-30°C +150°C	-30°C +150°C	-30°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s	30 m/s	30 m/s	30 m/s
Pressione max	2000 Pa	2000 Pa	3000 Pa	3000 Pa
Confezione	scatola da 10 m	scatola da 10 m	scatola da 10 m	scatola da 10 m

Ø (mm)	TT02	TT2	TT1	TT3
82	92,00	115,00	107,00	39,00
102	95,50	117,00	117,00	41,50
127	107,00	124,00	124,00	50,00
152	115,00	140,00	140,00	56,50
160	122,00	144,00	144,00	60,50
203	152,00	184,00	172,00	76,00
254	197,00	228,00	228,00	100,00
305	246,00	286,00	267,00	125,00
315	265,00	305,00	279,00	130,00
356	325,00	350,00	325,00	161,00
406	375,00	415,00	385,00	197,00
457	450,00	495,00	465,00	247,00
508	545,00	525,00	495,00	264,00

Versione antibatterica per uso ospedaliero, **prezzi a richiesta.**

Condotti flessibili

Condotti flessibili



TT4
non isolato



TT6
non isolato



TT8
isolato

Descrizione

Condotti flessibili.

Varianti

TT4

Realizzato con una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. Strato esterno antistrappo in PVC 100µm

TT6

Condotta antistrappo costituita da una spirale di acciaio armonico annegato in uno strato di polietilene 250µm.

TT8

Condotta antistrappo costituita da una spirale di acciaio armonico annegato in uno strato di polietilene 100µm. Materassino isolante in poliestere di densità 16 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in polietilene 100µm.

Caratteristiche	TT4	TT6	TT8
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	B-s1, d0	B-s1, d0	B-s1, d0
Condotta	Alluminio/poliestere PVC	Polietilene	Polietilene
Isolamento	-	-	25 mm poliestere 16 kg/m³
λ (W/mK)	-	-	0,049
Guaina esterna	-	-	Polietilene
Temp. di impiego	-30°C +250°C	-20°C +150°C	-20°C +150°C
Velocità aria max	30 m/s	30 m/s	30 m/s
Pressione max	3000 Pa	2000 Pa	2000 Pa
Confezione	scatola da 10 m	scatola da 10 m	scatola da 10 m

Ø (mm)	TT4	TT6	TT8
82	59,50	46,50	130,00
102	67,00	48,50	132,00
127	72,00	60,00	147,00
152	86,50	65,00	164,00
160	93,00	68,00	167,00
203	124,00	90,00	216,00
254	155,00	110,00	279,00
305	196,00	143,00	340,00
315	218,00	142,00	345,00
356	245,00	179,00	435,00
406	325,00	210,00	500,00
457	375,00	261,00	565,00
508	430,00	275,00	630,00

Condotti flessibili

Accessori per condotti flessibili

**FDB****Fascetta stringitubo** in acciaio inox AISI 430.

Codice	Confezione	€/conf.
FDB30000SSo	Rotolo da 30 m	58,00

**FDBL****Morsetti di bloccaggio per fascetta FDB.** Vite a testa esagonale 7 mm.

Codice	Confezione	€/conf.
FDBL50SSo	Scatola da 50 pz.	50,50

**MDC****Fascetta per flessibile in acciaio inox**

Codice	Ø (mm)	€/cad.
MDC1100SSo	110	2,10
MDC1350SSo	135	3,20
MDC1650SSo	165	3,50
MDC2150SSo	215	3,80
MDC2700SSo	270	4,40
MDC3250SSo	325	3,60

**CC3****Fascetta per flessibile in nylon.** Confezione da 100 pz.

Codice	Dim. (mm)	Ø _{max} (mm)	€/conf.
CC3123	430x4,5	123	39,50
CC3160	550x9,0	160	86,00
CC3235	780x9,0	235	132,00

[illegible]