

# Flessibili&Staffaggio

Listino prezzi

## Indice

## Collari di staffaggio per canali circolari

|                                                                                   |           |                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------|
|  | DRSNR     | Collare di staffaggio con profilo antivibrante in gomma | p. 5 |
|  | UV30      | Collare di staffaggio in acciaio zincato                | p. 5 |
|  | UVH30     | Collare di staffaggio a mezza luna                      | p. 5 |
|  | UV25 INOX | Collare di staffaggio in inox 4404                      | p. 5 |

## Flange

|                                                                                     |     |                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------|
|    | FL  | Flangia in acciaio zincato                                      | p. 5 |
|  | FKM | Flangia in acciaio zincato ad innesto con fascetta di montaggio | p. 5 |

## Reggette, viti e mensole

|                                                                                     |       |                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------|
|  | FB    | Reggette                | p. 6 |
|  | SSK-S | Viti a testa esagonale  | p. 6 |
|  | CL    | Mensola asolata pesante | p. 6 |
|  | CLS   | Mensola asolata leggera | p. 6 |

## Sospensione canali

|                                                                                     |      |                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
|  | FAST | Sistema sospensione canali circolari | p. 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|



## Profili di ancoraggio

|                                                                                   |     |                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------|
|  | RPC | Profili di ancoraggio | p. 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------|

## Dadi di scorrimento per profili di ancoraggio

|                                                                                   |     |                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------|
|  | CNW | Dado di scorrimento M8        | p. 10 |
|  | HHB | Dado di scorrimento M8/M10    | p. 10 |
|  | CEC | Tappo di chiusura per profili | p. 10 |

## Raccordi e bulloneria per profili di ancoraggio


|                                                                                     |     |                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------|
|  | CLW | Piastra di bloccaggio per profili | p. 10 |
|  | TS  | Piastra per profili di ancoraggio | p. 10 |
|  | M6M | Dado esagonale M8/M10             | p. 10 |
|  | M6S | Vite a testa esagonale M8/M10     | p. 10 |
|  | BRB | Rondella piana M8/M10             | p. 10 |
|  | CPW | Rondella piana M8/M10             | p. 10 |

## Barre filettate e accessori

|                                                                                     |       |                                                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|
|  | OSB60 | Barre filettate M8/M10                               | p. 11 |
|  | OSM   | Manicotto di giunzione M8/M10                        | p. 11 |
|  | K41   | Tasselli di ancoraggio M8/M10 per carichi medio-alti | p. 11 |

|                                                                                   |     |                                                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------|
|  | K11 | Tasselli di ancoraggio M8/M10 per cemento armato | p. 11 |
|  | EB  | Anello di sospensione M8/M10                     | p. 11 |
|  | BCT | Morsetto di ancoraggio M8/M10                    | p. 11 |

## Nastri e sigillanti

|                                                                                     |          |                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------|
|    | TAPE MT  | Nastro in poliestere metallizzato sp. 50 micron | p. 11 |
|    | TAPE UR  | Nastro in Alluminio rinforzato sp. 0,4 mm       | p. 11 |
|  | TAPE BA  | Nastro in PVC sp. 220 micron                    | p. 11 |
|  | SPRAYP   | Zinco spray                                     | p. 11 |
|  | SIL-GN   | Silicone grigio neutro                          | p. 11 |
|  | FIRECRYL | Silicone intumescente acrilico                  | p. 11 |

## Sospensioni antivibranti

|                                                                                     |       |                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|  | WCLGM | Sospensione antivibrante M8 a L | p. 12 |
|  | WCZGM | Sospensione antivibrante M8 a Z | p. 12 |
|  | WCVG  | Sospensione antivibrante M8 a V | p. 12 |

## Giunzione canali rettangolari

|                                                                                     |         |                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------|
|    | RJFP    | Profilo zincato per flangiatura canali  | p. 12 |
|    | RJCL    | Squadrette di rinforzo per profili RJFP | p. 12 |
|    | RJSP    | Profilo di connessione per profili RJFP | p. 12 |
|    | RJBC    | Morsetto di fissaggio M8 per profili    | p. 12 |
|    | GRNZ-PE | Guarnizione in polietilene              | p. 12 |
|    | GRNZ-CE | Guarnizione in fibra ceramica           | p. 12 |
|  | QFPDB   | Guarnizione in fibra ceramica           | p. 12 |

## Giunto antivibrante

|                                                                                     |     |                            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------|
|  | CC8 | Giunto antivibrante in PVC | p. 12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------|

## Condotti flessibili

|                                                                                     |      |                                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------|
|  | TT02 | Flessibile isolato afonico       | p. 13 |
|  | TT1  | Flessibile isolato               | p. 13 |
|  | TT1H | TT1 versione per uso ospedaliero | p. 13 |
|  | TT2  | Flessibile isolato afonico       | p. 13 |
|  | TT3  | Flessibile non isolato           | p. 13 |
|  | TT3H | TT3 versione per uso ospedaliero | p. 13 |



|                                                                                   |     |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------|
|  | TT4 | Flessibile non isolato | p. 14 |
|  | TT6 | Flessibile non isolato | p. 14 |
|  | TT8 | Flessibile isolato     | p. 14 |

Accessori per condotti flessibili

|                                                                                     |      |                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------|
|    | FDB  | Fascetta stringitubo              | p. 15 |
|    | FDBL | Morsetti di bloccaggio per FDB    | p. 15 |
|   | MDC  | Fascetta per flex in acciaio inox | p. 15 |
|  | CC3  | Fascetta per flessibile in nylon  | p. 15 |

# Sospensione canali

## Collari di staffaggio per canali circolari



DRSNR



UV30



UVH30



UV25 INOX

### Descrizione

Collari di staffaggio per canali circolari.

### Varianti

- **DRSNR**: collare di staffaggio con profilo antivibrante in gomma e dado filettato M8/M10
- **UV30**: collare di staffaggio in acciaio zincato
- **UVH30**: collare di staffaggio a mezza luna in acciaio zincato
- **UV25 INOX**: collare di staffaggio in acciaio inox 4404

### Prezzi

| Ø<br>mm | Codice    | €/pz. | Codice   | €/pz.  | Codice        | €/pz.  | Codice      | €/pz.  |
|---------|-----------|-------|----------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| 80      | DRSNR80   | 5,80  | UV3080   | 12,00  | UVH80GALV30   | 8,70   | UV25804404  | 18,30  |
| 100     | DRSNR100  | 6,40  | UV30100  | 7,50   | UVH100GALV30  | 9,00   | UV251004404 | 21,00  |
| 125     | DRSNR125  | 7,60  | UV30125  | 6,50   | UVH125GALV30  | 9,90   | UV251254404 | 24,60  |
| 160     | DRSNR160  | 9,20  | UV30160  | 7,60   | UVH160GALV30  | 10,70  | UV251604404 | 29,30  |
| 200     | DRSNR200  | 10,60 | UV30200  | 13,00  | UVH200GALV30  | 13,10  | UV252004404 | 35,00  |
| 250     | DRSNR250  | 13,00 | UV30250  | 12,60  | UVH250GALV30  | 14,40  | UV252504404 | 42,00  |
| 315     | DRSNR315  | 17,50 | UV30315  | 14,40  | UVH315GALV30  | 18,40  | UV253154404 | 51,50  |
| 355     | DRSNR355  | 19,00 | UV30355  | 15,90  | UVH355GALV30  | 18,50  | UV253554404 | 59,50  |
| 400     | DRSNR400  | 20,60 | UV30400  | 17,10  | UVH400GALV30  | 18,50  | UV254004404 | 66,00  |
| 450     | DRSNR450  | 31,00 | UV30450  | 18,60  | UVH450GALV30  | 19,70  | UV254504404 | 73,00  |
| 500     | DRSNR500  | 34,00 | UV30500  | 20,30  | UVH500GALV30  | 20,30  | UV255004404 | 80,00  |
| 560     | DRSNR560  | 26,60 | UV30560  | 21,10  | UVH560GALV30  | 40,50  | UV255604404 | 90,00  |
| 630     | DRSNR630  | 28,10 | UV30630  | 24,90  | UVH630GALV30  | 24,60  | UV256304404 | 101,00 |
| 710     | DRSNR710  | 32,00 | UV30710  | 57,00  | UVH710GALV30  | 38,50  | -           | -      |
| 800     | DRSNR800  | 39,50 | UV30800  | 36,00  | UVH800GALV30  | 39,00  | -           | -      |
| 900     | DRSNR900  | 40,50 | UV30900  | 63,00  | UVH900GALV30  | 88,50  | -           | -      |
| 1000    | DRSNR1000 | 46,50 | UV301000 | 44,00  | UVH1000GALV30 | 94,50  | -           | -      |
| 1120    | DRSNR1120 | 56,00 | UV301120 | 102,00 | UVH1120GALV30 | 113,00 | -           | -      |
| 1250    | DRSNR1250 | 63,50 | UV301250 | 66,50  | UVH1250GALV30 | 128,00 | -           | -      |

## Flange per canali circolari



FL



FKM

### Descrizione

Flange per canali circolari.

### Varianti

- **FL**: flangia in lamiera zincata. Spessore 3 + 6 mm
- **FKM**: flangia doppia in lamiera zincata ad innesto con fascetta di montaggio

### Prezzi

| Ø<br>mm | Codice | €/pz.  | Codice  | €/pz.  |
|---------|--------|--------|---------|--------|
| 80      | FL80   | 25,70  | -       | -      |
| 100     | FL100  | 26,10  | -       | -      |
| 125     | FL125  | 30,00  | -       | -      |
| 160     | FL160  | 38,00  | -       | -      |
| 200     | FL200  | 41,00  | FKM200  | 82,00  |
| 250     | FL250  | 44,50  | FKM250  | 85,00  |
| 315     | FL315  | 64,00  | FKM315  | 95,50  |
| 355     | FL355  | 72,00  | FKM355  | 95,50  |
| 400     | FL400  | 80,00  | FKM400  | 109,00 |
| 450     | FL450  | 91,00  | FKM450  | 109,00 |
| 500     | FL500  | 97,50  | FKM500  | 168,00 |
| 560     | FL560  | 122,00 | FKM560  | 168,00 |
| 630     | FL630  | 134,00 | FKM630  | 181,00 |
| 710     | FL710  | 165,00 | FKM710  | 195,00 |
| 800     | FL800  | 164,00 | FKM800  | 212,00 |
| 900     | FL900  | 217,00 | FKM900  | 231,00 |
| 1000    | FL1000 | 222,00 | FKM1000 | 490,00 |
| 1120    | FL1120 | 355,00 | FKM1120 | 530,00 |
| 1250    | FL1250 | 560,00 | FKM1250 | 585,00 |

# Sospensione canali

## Reggette, viti e mensole

**FB**

**Reggette** in acciaio zincato.  
Rotolo da 25 m.

| Larghezza | Spessore | FB          |       |
|-----------|----------|-------------|-------|
| mm        | mm       | Codice      | €/pz. |
| 17        | 0,6      | <b>FB16</b> | 35,50 |
| 25        | 0,6      | <b>FB40</b> | 53,50 |

**SSK-S**

**Viti a testa esagonale autoforante** in acciaio elettrozincato.  
Confezione: 1000 pz.

| Descrizione                         | Ø   | Lunghezza | Codice              | €/conf. |
|-------------------------------------|-----|-----------|---------------------|---------|
|                                     | mm  | mm        |                     |         |
| consigliato per canali circolari    | 4,2 | 16        | <b>SSK-S416GALV</b> | 56,50   |
| consigliato per canali rettangolari | 4,8 | 16        | <b>SSK-S4813</b>    | 77,50   |
|                                     | 4,8 | 19        | <b>SSK-S4819</b>    | 84,00   |

**CL**


**Mensola asolata pesante.**  
Confezione: 1 pz.

| Lunghezza | Codice       | €/pz. |
|-----------|--------------|-------|
| mm        |              |       |
| 150       | <b>CL150</b> | 12,90 |
| 200       | <b>CL200</b> | 14,80 |
| 250       | <b>CL250</b> | 17,40 |
| 300       | <b>CL300</b> | 18,40 |
| 400       | <b>CL400</b> | 22,30 |

**CLS**

**Mensola asolata leggera con supporto.**  
Confezione: 1 pz.


| Lunghezza | Codice         | €/pz. |
|-----------|----------------|-------|
| mm        |                |       |
| 400       | <b>CLS400</b>  | 30,00 |
| 500       | <b>CLS500</b>  | 34,50 |
| 600       | <b>CLS600</b>  | 38,50 |
| 800       | <b>CLS800</b>  | 55,00 |
| 1000      | <b>CLS1000</b> | 63,50 |
| 1300      | <b>CLS1300</b> | 76,50 |



# Sospensione canali

## Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali

**FAST**

**FAST**

**FASTRAIL**

### Descrizione

FAST e FASTRAIL sono sistemi per la sospensione di canali e accessori per la ventilazione, progettati per ridurre i tempi di installazione e garantire una sospensione sicura.

### Caratteristiche

FAST e FASTRAIL sono composti da:

- cavo di acciaio in funzione del carico massimo (sistema 1 e sistema 2), lunghezze da 1 a 5 m.
- dispositivo autobloccante per la regolazione ed il blocco del cavo
- terminale di ancoraggio in funzione della struttura.

In particolare:

#### FAST

Sistema di sospensione con cavo, morsetto autobloccante a sgancio rapido con perno di regolazione



|           | Max carico di lavoro<br>(kg) |
|-----------|------------------------------|
| SISTEMA 1 | 50                           |
| SISTEMA 2 | 90                           |

+


| TERMINALE DI ANCORAGGIO | Max carico di lavoro<br>(kg) |             |                 |                |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
|                         | LOOP<br>OCCHIELLO            | ROD<br>VITE | BET<br>TASSELLO | SHOT<br>CHIODO |
| SISTEMA 1               | 50                           | 50          | 50              | 25***          |
| SISTEMA 2               | 90                           | 90          | 70**            |                |

\*\*FASTBET: max carico di lavoro ammesso 70 kg

\*\*\*FASTSHOT: max carico di lavoro ammesso 25 kg

#### FASTRAIL

Sistema di sospensione con cavo e morsetto autobloccante a trapezio per profili di ancoraggio 41x41 o 41x21 mm



|           | Max carico di lavoro<br>(kg) |
|-----------|------------------------------|
| SISTEMA 1 | 45                           |
| SISTEMA 2 | 90                           |

+

| TERMINALE DI ANCORAGGIO | Max carico di lavoro<br>(kg) |             |                 |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|
|                         | LOOP<br>OCCHIELLO            | ROD<br>VITE | BET<br>TASSELLO |
| SISTEMA 1               | 45                           | 45          | 45              |
| SISTEMA 2               | 90                           | 90          | 70**            |

\*\*FASTRAILBET: max carico di lavoro ammesso 70 kg

### Accessori

- **FASTREEL10050**: cavo in acciaio, carico max = 50 kg. Rotolo da 100 m.
- **FASTREEL20050**: cavo in acciaio, carico max = 50 kg. Rotolo da 200 m.
- **FASTREEL100120**: cavo in acciaio, carico max = 120 kg. Rotolo da 100 m.
- **FASTLOCK50**: Morsetto autobloccante per cavo FASTREEL, carico max = 50 kg. Conf. da 10 pz.
- **FASTLOCK120**: Morsetto autobloccante per cavo FASTREEL, carico max = 120 kg. Conf. da 10 pz.
- **FRAILLOCK45**: Morsetto trapezoidale per profili 41x41 o 41x21, carico max = 45 kg. Conf. da 10 pz.
- **FRAILLOCK90**: Morsetto trapezoidale per profili 41x41 o 41x21, carico max = 90 kg. Conf. da 10 pz.
- **BET**: Tassello BET, carico max = 70 kg. Conf. da 50 pz.
- **WRC**: Pinza tagliacavi

# Sospensione canali

Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali

FAST

Prezzi

| FAST      |             |         | FASTRAIL  |                 |         |
|-----------|-------------|---------|-----------|-----------------|---------|
|           | Codice      | €/conf. |           | Codice          | €/conf. |
| SISTEMA 1 | FASTLOOP145 | 90,50   | SISTEMA 1 | FASTRAIL1LOOP45 | 158,00  |
|           | FASTLOOP245 | 96,50   |           | FASTRAIL2LOOP45 | 166,00  |
|           | FASTLOOP345 | 103,00  |           | FASTRAIL3LOOP45 | 173,00  |
|           | FASTLOOP445 | 110,00  |           | FASTRAIL4LOOP45 | 180,00  |
|           | FASTLOOP545 | 116,00  |           | FASTRAIL5LOOP45 | 188,00  |
|           | FASTROD145  | 138,00  |           | FASTRAIL1ROD45  | 182,00  |
|           | FASTROD245  | 143,00  |           | FASTRAIL2ROD45  | 190,00  |
|           | FASTROD345  | 149,00  |           | FASTRAIL3ROD45  | 196,00  |
|           | FASTROD445  | 155,00  |           | FASTRAIL4ROD45  | 204,00  |
|           | FASTROD545  | 162,00  |           | FASTRAIL5ROD45  | 212,00  |
|           | FASTBET145  | 112,00  |           | FASTRAIL1BET45  | 189,00  |
|           | FASTBET245  | 119,00  |           | FASTRAIL2BET45  | 197,00  |
|           | FASTBET345  | 125,00  |           | FASTRAIL3BET45  | 205,00  |
|           | FASTBET445  | 131,00  |           | FASTRAIL4BET45  | 212,00  |
|           | FASTBET545  | 139,00  |           | FASTRAIL5BET45  | 225,00  |
| SISTEMA 2 | FASTLOOP190 | 160,00  | SISTEMA 2 | FASTRAIL1LOOP90 | 254,00  |
|           | FASTLOOP290 | 168,00  |           | FASTRAIL2LOOP90 | 271,00  |
|           | FASTLOOP390 | 177,00  |           | FASTRAIL3LOOP90 | 289,00  |
|           | FASTLOOP490 | 187,00  |           | FASTRAIL4LOOP90 | 305,00  |
|           | FASTLOOP590 | 195,00  |           | FASTRAIL5LOOP90 | 325,00  |
|           | FASTROD190  | 205,00  |           | FASTRAIL1ROD90  | 278,00  |
|           | FASTROD290  | 214,00  |           | FASTRAIL2ROD90  | 295,00  |
|           | FASTROD390  | 224,00  |           | FASTRAIL3ROD90  | 315,00  |
|           | FASTROD490  | 233,00  |           | FASTRAIL4ROD90  | 330,00  |
|           | FASTROD590  | 242,00  |           | FASTRAIL5ROD90  | 350,00  |
|           | FASTBET190  | 174,00  |           | FASTRAIL1BET90  | 350,00  |
|           | FASTBET290  | 184,00  |           | FASTRAIL2BET90  | 360,00  |
|           | FASTBET390  | 193,00  |           | FASTRAIL3BET90  | 370,00  |
|           | FASTBET490  | 203,00  |           | FASTRAIL4BET90  | 375,00  |
|           | FASTBET590  | 212,00  |           | FASTRAIL5BET90  | 380,00  |
|           | FASTSHOT125 | 101,00  |           |                 |         |
|           | FASTSHOT225 | 107,00  |           |                 |         |
|           | FASTSHOT325 | 113,00  |           |                 |         |
|           | FASTSHOT425 | 120,00  |           |                 |         |
|           | FASTSHOT525 | 126,00  |           |                 |         |

Accessori

| Codice         | Descrizione                                                                                          | €/conf. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FASTREEL10050  | Cavo in acciaio ad alta resistenza L=100 m, peso max = 50 kg, rotolo da 100 m                        | 71,50   |
| FASTREEL20050  | Cavo in acciaio ad alta resistenza L=200 m, peso max = 50 kg, rotolo da 200 m                        | 137,00  |
| FASTREEL100120 | Cavo in acciaio ad alta resistenza L=100 m, peso max = 120 kg, rotolo da 100 m                       | 104,00  |
| FASTLOCK50     | Morsetto tipo FASTLOCK, corpo in lega di zinco e molla in acciaio, peso max = 50 kg, conf. da 10 pz  | 65,00   |
| FASTLOCK120    | Morsetto tipo FASTLOCK, corpo in lega di zinco e molla in acciaio, peso max = 120 kg, conf. da 10 pz | 105,00  |
| FRAILOCK50     | Sospensione a trapezio per profili 41x41 o 41x21 tipo FASTRAIL, peso max = 45 kg, conf. da 10 pz     | 152,00  |
| FRAILOCK90     | Sospensione a trapezio per profili 41x41 o 41x21 tipo FASTRAIL, peso max = 90 kg, conf. da 10 pz     | 258,00  |
| BET            | Tassello tipo BET, carico max = 70 kg, conf. da 50 pz,                                               | 231,00  |
| WRC            | Pinza tagliacavi                                                                                     | 100,00  |

Esempio d'ordine

|         |                         |   |    |         |                         |   |     |    |
|---------|-------------------------|---|----|---------|-------------------------|---|-----|----|
| Modello | FAST LOOP               | 5 | 45 | Modello | FASTRAIL                | 5 | ROD | 45 |
| LOOP    | Terminale di ancoraggio |   |    | 5       | Lunghezza m             |   |     |    |
| 5       | Lunghezza cavo in m     |   |    | ROD     | Terminale di ancoraggio |   |     |    |
| 45      | = Sistema 1             |   |    | 45      | = Sistema 1             |   |     |    |
| 90      | = Sistema 2             |   |    | 90      | = Sistema 2             |   |     |    |

NOTA BENE  
Per opzione SHOT il codice d'ordine è: FASTSHOT[*x*]25  
con *x*=Lunghezza cavo




# Profili di ancoraggio e accessori

## Profili di ancoraggio

### Descrizione

**RPC:** Acciaio DX51D zincato a caldo. Tolleranze dimensionali secondo EN 14195. Superfici dello spessore zigrinate. Valori statici riferiti agli assi neutri. Asse di prova x-x. Perfetto ritorno elastico.



|            |                 | RPC2           | RPC4           | RPC6           | RPC8           |
|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                 |                |                |                |                |
| Dimensioni | mm              | 20 x 30 x 2000 | 21 x 41 x 3000 | 41 x 41 x 3000 | 41 x 41 x 3000 |
| Spessore   | mm              | 1,5            | 2              | 2              | 2,5            |
| Sezione    | cm <sup>2</sup> | 1,04           | 1,94           | 2,76           | 3,40           |
| Peso       | kg/m            | 0,87           | 1,46           | 2,08           | 2,65           |
| A          | mm              | 30             | 20             | 20             | 20             |
| B          | mm              | 11             | 11             | 11             | 11             |
| C          | mm              | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Jx         | cm <sup>4</sup> | 0,65           | 0,93           | 5,41           | 7,37           |
| Wx         | cm <sup>3</sup> | 0,65           | 0,86           | 2,60           | 3,24           |
| ix         | cm              | 0,79           | 0,73           | 1,46           | 1,47           |
| Jy         | cm <sup>4</sup> | 1,56           | 4,46           | 7,58           | 9,26           |
| Wj         | cm <sup>3</sup> | 1,04           | 2,18           | 3,70           | 4,52           |
| iy         | cm              | 1,22           | 1,61           | 1,73           | 1,65           |

### Condizioni di carico

Condizioni di carico in Kg per le quali la freccia massima non supera L/250.

Carico di sicurezza 140 N/mm<sup>2</sup> (14 Kg/mm<sup>2</sup>) - Coefficiente di sicurezza: ≥ 2,5 alla rottura

F = carico concentrato

Q = carico uniformemente distribuito

|  | L    | RPC2 | RPC4 | RPC6 | RPC8 |
|--|------|------|------|------|------|
|  | 500  | 73   | 99   | 295  | 402  |
|  | 1000 | 26   | 37   | 147  | 200  |
|  | 1500 | 11   | 15   | 95   | 130  |
|  | 2000 | 5    | 8    | 52   | 71   |
|  | 2500 | 3    | 4    | 32   | 43   |
|  | 3000 | 1    | 1    | 20   | 28   |
|  | 500  | 54   | 74   | 221  | 301  |
|  | 1000 | 14   | 20   | 110  | 150  |
|  | 1500 | 6    | 8    | 51   | 70   |
|  | 2000 | 3    | 4    | 28   | 38   |
|  | 2500 | 2    | 2    | 17   | 23   |
|  | 3000 | -    | -    | 11   | 15   |
|  | 500  | 13   | 19   | 74   | 100  |
|  | 1000 | 3    | 5    | 27   | 37   |
|  | 1500 | 1    | 2    | 12   | 16   |
|  | 2000 | -    | 1    | 7    | 9    |
|  | 2500 | -    | -    | 4    | 6    |
|  | 3000 | -    | -    | 3    | 4    |
|  | L    | RPC2 | RPC4 | RPC6 | RPC8 |
|  | 500  | 290  | 395  | 1180 | 1608 |
|  | 1000 | 41   | 59   | 293  | 400  |
|  | 1500 | 12   | 16   | 101  | 138  |
|  | 2000 | 4    | 6    | 42   | 57   |
|  | 2500 | 2    | 2    | 20   | 28   |
|  | 3000 | -    | -    | 11   | 15   |
|  | 500  | 436  | 594  | 1771 | 2413 |
|  | 1000 | 108  | 147  | 441  | 601  |
|  | 1500 | 48   | 65   | 195  | 266  |
|  | 2000 | 25   | 36   | 109  | 148  |
|  | 2500 | 13   | 18   | 69   | 94   |
|  | 3000 | 7    | 10   | 47   | 64   |
|  | 500  | 69   | 98   | 293  | 400  |
|  | 1000 | 8    | 11   | 71   | 96   |
|  | 1500 | 2    | 2    | 19   | 27   |
|  | 2000 | -    | -    | 7    | 10   |
|  | 2500 | -    | -    | 3    | 4    |
|  | 3000 | -    | -    | -    | 1    |

### Prezzi



| Larghezza | Altezza | Spessore | Lunghezza | RPC         |        |
|-----------|---------|----------|-----------|-------------|--------|
| mm        | mm      | mm       | mm        | Codice      | €/pz.  |
| 30        | 20      | 1,5      | 2000      | RPC220301,5 | 13,80  |
| 41        | 21      | 2,0      | 3000      | RPC441212   | 70,00  |
| 41        | 41      | 2,0      | 3000      | RPC641412   | 89,50  |
| 41        | 41      | 2,5      | 3000      | RPC841412,5 | 109,00 |

# Profili di ancoraggio e accessori

## Dadi di scorrimento per profili di ancoraggio

**CNW****Dado di scorrimento** M8 per RPC2. Confezione: 100 pz.

| Filetto | Codice      | €/pz. |
|---------|-------------|-------|
| M8      | <b>CNW8</b> | 0,30  |

**HHB****Dado di scorrimento** M8/M10 con rondella. Confezione: 100 pz.




| Filetto | L (mm) | Codice         | €/pz. |
|---------|--------|----------------|-------|
| M8      | 40     | <b>HHB840</b>  | 1,80  |
| M10     | 40     | <b>HHB1040</b> | 1,70  |

**CEC****Tappo di chiusura** per profili RPC2/4/6/8. Confezione: 100 pz.





| Tipo di profilo | Codice         | €/pz. |
|-----------------|----------------|-------|
| 21x41           | <b>CEC4121</b> | 0,50  |
| 41x41           | <b>CEC4141</b> | 0,50  |

## Raccordi e bulloneria per profili di ancoraggio

Piastra di raccordo in acciaio zincato a caldo. Spessore piastra 6 mm e diametro fori 14 mm.

**Piastra di bloccaggio**  
4x50 per RPC 4,6,8  
Confezione: 20 pz.**CLW****Piastra piana a 2 fori**  
82x40 mm  
Confezione: 10 pz.**TS01****Piastra piana a 3 fori**  
123x40 mm  
Confezione: 10 pz.**TS02****Piastra piana a 4 fori**  
164x40 mm  
Confezione: 5 pz.**TS03**

| Codice     | €/pz. | Codice      | €/pz. | Codice      | €/pz. | Codice      | €/pz. |
|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| <b>CLW</b> | 2,10  | <b>TS01</b> | 2,10  | <b>TS02</b> | 3,00  | <b>TS03</b> | 7,40  |

**Angolare a 90° 2 fori**  
45x48 mm  
Confezione: 20 pz.**TS11****Angolare a 90° 3 fori**  
45x88 mm  
Confezione: 10 pz.**TS12****Piastra a 3 fori**  
100x100x40 mm  
Confezione: 4 pz.**TS38****Mensola L=450 mm**  
**Piastra 110x45 mm**  
Confezione: 1 pz.**TS40**

| Codice      | €/pz. | Codice      | €/pz. | Codice      | €/pz. | Codice      | €/pz. |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| <b>TS11</b> | 2,80  | <b>TS12</b> | 3,90  | <b>TS38</b> | 9,70  | <b>TS40</b> | 19,50 |

**TS****Dado esagonale** M8/M10 UNI 5588/ISO 4032. Confezione: 200 pz.**M6M**

| Filetto | Codice          | €/conf. |
|---------|-----------------|---------|
| M8      | <b>M6M8FZB</b>  | 45,50   |
| M10     | <b>M6M10FZB</b> | 69,50   |

**Vite a testa esagonale** M8/M10 CUNI 5739/ISO 4017. Confezione: 200 pz.**M6S**

| Filetto | L (mm) | Codice            | €/conf. |
|---------|--------|-------------------|---------|
| M8      | 25     | <b>M6S825FZB</b>  | 83,50   |
| M8      | 35     | <b>M6S835FZB</b>  | 104,00  |
| M10     | 30     | <b>M6S1030FZB</b> | 111,00  |

**Rondella piana** M8/M10 UNI 6592/ISO 7089/7091. Confezione: 200 pz.**BRB**

| Filetto | Ø <sub>est</sub> (mm) | Codice          | €/conf. |
|---------|-----------------------|-----------------|---------|
| M8      | 16                    | <b>BRB8416</b>  | 33,50   |
| M10     | 22                    | <b>BRB10522</b> | 40,50   |

**Rondella piana** M8/M10 UNI 6592. Confezione: 200 pz.**CPW**

| Filetto | Ø <sub>est</sub> (mm) | Codice                | €/conf. |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|
| M8      | 24                    | <b>CPW824GALV2</b>    | 0,30    |
| M10     | 30                    | <b>CPW1030GALV2,5</b> | 0,50    |

# Materiale di staffaggio

## Barre filettate e accessori



OSB60

Barre filettate M8/M10. Confezione: 10 m.

| Filetto | L (mm) | Codice        | €/pz. | Filetto | L (mm) | Codice         | €/pz. |
|---------|--------|---------------|-------|---------|--------|----------------|-------|
| M8      | 1000   | OSB81000FZB60 | 3,50  | M10     | 1000   | OSB101000FZB60 | 5,90  |
| M8      | 2000   | OSB82000FZB60 | 7,80  | M10     | 2000   | OSB102000FZB60 | 12,00 |



OSM

Manicotto di giunzione M8/M10. Confezione: 100 pz.

| Filetto | L (mm) | Codice     | €/pz. |
|---------|--------|------------|-------|
| M8      | 25     | OSM825FZB  | 2,20  |
| M10     | 50     | OSM1050FZB | 2,20  |



K41

Tasselli di ancoraggio M8/M10 in acciaio per carichi medio/alti.  
M8: confezione da 100 pz. / M10: confezione da 50 pz.

| Filetto | L (mm) | Codice       | €/conf. |
|---------|--------|--------------|---------|
| M8      | 30     | K41830FZBBL  | 47,50   |
| M10     | 40     | K411040FZBBL | 49,50   |



K11

Tasselli di ancoraggio M8/M10. Indicato per cemento armato e pietra naturale.  
M8: confezione da 100 pz. / M10: confezione da 25 pz.

| Filetto | L (mm) | Codice     | €/pz. |
|---------|--------|------------|-------|
| M8      | 50     | K11850FZB  | 1,50  |
| M10     | 90     | K111090FZB | 3,40  |



EB

Anello di sospensione M8/M10. Confezione: 50 pz.


| Filetto | L (mm) | Codice | €/pz. |
|---------|--------|--------|-------|
| M8      | 46     | EB8    | 1,10  |
| M10     | 51     | EB10   | 1,30  |



BCT

Morsetto di ancoraggio M8/M10. Confezione: 50 pz.

| Filetto | Ød | Codice | €/pz. |
|---------|----|--------|-------|
| M8      | 8  | BCT8   | 3,90  |
| M10     | 10 | BCT10  | 5,40  |



## Nastri e sigillanti



TAPE MT

Nastro in poliestere metallizzato spessore 50 micron. Rotolo: 50 m

| H (mm) | L (mm) | Codice            | €/pz. |
|--------|--------|-------------------|-------|
| 50     | 50     | TAPE50500000,05MT | 13,30 |
| 75     | 50     | TAPE75500000,05MT | 21,20 |



TAPE BA

Nastro in alluminio rinforzato spessore 0,4 mm. Rotolo: 45 m

| H (mm) | L (mm) | Codice          | €/pz. |
|--------|--------|-----------------|-------|
| 75     | 45     | TAPE75450000BA  | 29,90 |
| 50     | 45     | TAPE504500ALUBA | 19,90 |



TAPE UR

Nastro in PVC spessore 220 micron. Rotolo: 50 m

| H (mm) | L (mm) | Codice         | €/pz. |
|--------|--------|----------------|-------|
| 50     | 50     | TAPE50500000UR | 20,20 |



SPRAYP

Zinco spray per galvanizzare a freddo. Flacone da 500 ml

| Codice           | €/pz. |
|------------------|-------|
| SPRAYP050000ZINC | 25,40 |



SIL-GN

Cartuccia silicone grigio neutro a rapida polimerizzazione, non acida.  
Cartuccia da 310 ml.

| Dim (ml) | Colore | Codice | €/pz. |
|----------|--------|--------|-------|
| 310      | Grigio | SIL-GN | 20,80 |



FIRECRYL

Cartuccia silicone intumescente acrilico bianco per sistemi di controllo del fumo.  
Cartuccia da 310 ml.

| Dim (ml) | Colore | Codice      | €/pz. |
|----------|--------|-------------|-------|
| 310      | Bianco | FIRECRYL310 | 29,10 |

# Materiale di staffaggio

## Sospensioni antivibranti

**WCLGM****Sospensione antivibrante M8 a L** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

| H (mm) | L (mm) | Codice          | €/pz. |
|--------|--------|-----------------|-------|
| 96     | 30     | <b>WCLGM352</b> | 1,80  |

**WCZGM****Sospensione antivibrante M8 a Z** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

| H (mm) | L (mm) | Codice          | €/pz. |
|--------|--------|-----------------|-------|
| 62     | 32     | <b>WCZGM352</b> | 1,80  |

**WCVG****Sospensione antivibrante M8 a V** in acciaio zincato con elemento in gomma. Confezione: 100 pz.

| H (mm) | L (mm) | Codice           | €/pz. |
|--------|--------|------------------|-------|
| 95     | 30     | <b>WCVG252,5</b> | 1,90  |


## Giunzione canali rettangolari

**RJFP****Profilo zincato** con guarnizione per flangiatura canali. Lunghezza 5 m

| H (mm) | Sp. (mm) | Codice                | €/pz.  |
|--------|----------|-----------------------|--------|
| 20     | 0,7      | <b>RJFP2050000,7</b>  | 39,00  |
| 30     | 0,8      | <b>RJFP3050000,8</b>  | 54,50  |
| 40     | 1,25     | <b>RJFP4050001,25</b> | 121,00 |

**RJCL****Squadrette di rinforzo** per profili RJFP. Confezione: 1 pz.


| L (mm) | Sp. (mm) | Codice             | €/pz. | L (mm) | Sp. (mm) | Codice              | €/pz. |
|--------|----------|--------------------|-------|--------|----------|---------------------|-------|
| 76     | 2,5      | <b>RJCL20762,5</b> | 0,50  | 103    | 3,0      | <b>RJCL301033</b>   | 1,30  |
| 97     | 2,5      | <b>RJCL20972,5</b> | 1,60  | 123    | 3,7      | <b>RJCL401233,7</b> | 3,90  |

**RJSP****Profilo di connessione** per profili RJFP20, RJFP30. Lunghezza 5 m

| L (mm) | Codice                 | €/pz. |
|--------|------------------------|-------|
| 5000   | <b>RJSP203050001,2</b> | 18,20 |

**RJBC****Morsetto di fissaggio M8** in acciaio zincato. Confezione: 1 pz.

| Filetto | Sp. (mm) | Codice             | €/pz. |
|---------|----------|--------------------|-------|
| M8      | 2,5      | <b>RJBCGALV2,5</b> | 1,50  |
| M8      | 3        | <b>RJBCGALV3</b>   | 1,20  |

**GRNZ-PE****Guarnizione** in polietilene. Rotolo: 20 m - Conf. da 3 rotoli

| Dim. (mm) | Codice            | €/conf. |
|-----------|-------------------|---------|
| 15x4      | <b>GRNZ-PE154</b> | 23,30   |


**GRNZ-CE****Guarnizione** in fibra ceramica. Rotolo: 10 m

| Dim. (mm) | Codice            | €/pz. |
|-----------|-------------------|-------|
| 10x4      | <b>GRNZ-CE104</b> | 26,30 |


**QFPDB****Guarnizione** in fibra ceramica. Rotolo: 10 m

| Dim. (mm) | Codice               | €/pz.  |
|-----------|----------------------|--------|
| 25x3      | <b>QFPDB25100003</b> | 127,00 |

## Giunto antivibrante

**CC8****Giunto antivibrante** in PVC. Confezione: 25 m.

| A (mm) | B (mm) | Codice            | €/pz.  |
|--------|--------|-------------------|--------|
| 45     | 60     | <b>CC800PVC0A</b> | 310,00 |
| 70     | 100    | <b>CC800PVC0B</b> | 282,00 |



# Condotti flessibili

## Condotti flessibili



**TT02**  
isolato afonico



**TT2**  
isolato afonico



**TT1**  
isolato



**TT3**  
non isolato

### Descrizione

Condotti flessibili.

### Varianti

#### TT02

Condotto fonoassorbente, costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da un laminato in alluminio/poliestere 33µm microforato. Materassino isolante in fibra di vetro di densità 14 kg/m<sup>3</sup> e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio 9µm.

#### TT2

Condotto fonoassorbente, costituito da una spirale in acciaio armonico avvolto da un laminato in alluminio/poliestere 74µm microforato. Materassino isolante in fibra di vetro di densità 18 kg/m<sup>3</sup> e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio/poliestere 49µm.

#### TT1

Condotto interno costituito da una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. Nuovo **materassino isolante Ecosoft** in fibra di vetro, organica e anti-irritazione, di densità 18 kg/m<sup>3</sup> e spessore 25 mm. Copertura esterna in alluminio/poliestere 49µm. **Disponibile anche in versione antibatterica per uso ospedaliero (TT1H).**

#### TT3

Realizzato con una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. **Disponibile anche in versione antibatterica per uso ospedaliero (TT3H).**

| Caratteristiche                | TT02                                           | TT2                                            | TT1                                            | TT3                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Reazione al fuoco (EN 13501-1) | B-s1, d0                                       | B-s1, d0                                       | B-s1, d0                                       | B-s1, d0             |
| Condotto                       | Alluminio/poliestere                           | Alluminio/poliestere                           | Alluminio/poliestere                           | Alluminio/poliestere |
| Isolamento                     | 25 mm<br>lana di vetro<br>14 kg/m <sup>3</sup> | 25 mm<br>lana di vetro<br>18 kg/m <sup>3</sup> | 25 mm<br>lana di vetro<br>18 kg/m <sup>3</sup> | -                    |
| λ (W/mK)                       | 0,039                                          | 0,039                                          | 0,039                                          | -                    |
| Guaina esterna                 | Alluminio                                      | Alluminio/poliestere                           | Alluminio/poliestere                           | -                    |
| Temp. di impiego               | -30°C +150°C                                   | -30°C +150°C                                   | -30°C +150°C                                   | -30°C +150°C         |
| Velocità aria max              | 30 m/s                                         | 30 m/s                                         | 30 m/s                                         | 30 m/s               |
| Pressione max                  | 2000 Pa                                        | 2000 Pa                                        | 3000 Pa                                        | 3000 Pa              |
| Confezione                     | scatola da 10 m                                | scatola da 10 m                                | scatola da 10 m                                | scatola da 10 m      |

| Ø (mm) | TT02   | TT2    | TT1    | TT3    |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 82     | 92,00  | 114,00 | 106,00 | 39,00  |
| 102    | 95,00  | 118,00 | 117,00 | 41,50  |
| 127    | 106,00 | 124,00 | 124,00 | 50,00  |
| 152    | 114,00 | 140,00 | 140,00 | 56,00  |
| 160    | 122,00 | 144,00 | 144,00 | 60,50  |
| 203    | 151,00 | 184,00 | 171,00 | 75,50  |
| 254    | 196,00 | 229,00 | 228,00 | 100,00 |
| 305    | 246,00 | 286,00 | 267,00 | 125,00 |
| 315    | 265,00 | 300,00 | 278,00 | 129,00 |
| 356    | 320,00 | 345,00 | 320,00 | 161,00 |
| 406    | 375,00 | 415,00 | 385,00 | 196,00 |
| 457    | 445,00 | 495,00 | 460,00 | 247,00 |
| 508    | 540,00 | 525,00 | 495,00 | 264,00 |

Versione antibatterica per uso ospedaliero, **prezzi a richiesta.**



# Condotti flessibili



**TT4**  
non isolato



**TT6**  
non isolato



**TT8**  
isolato

### Descrizione

Condotti flessibili.

### Varianti

**TT4**

Realizzato con una spirale di acciaio armonico avvolto da due laminati multistrato alluminio/poliestere 74µm. Strato esterno antistrappo in PVC 100µm

**TT6**

Condotta antistrappo costituita da una spirale di acciaio armonico annegato in uno strato di polietilene 250µm.

**TT8**

Condotta antistrappo costituita da una spirale di acciaio armonico annegato in uno strato di polietilene 100µm. Materassino isolante in poliestere di densità 16 kg/m³ e spessore 25 mm. Copertura esterna in polietilene 100µm.

| Caratteristiche                | TT4                      | TT6             | TT8                       |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Reazione al fuoco (EN 13501-1) | B-s1, d0                 | B-s1, d0        | B-s1, d0                  |
| Condotta                       | Alluminio/poliestere PVC | Polietilene     | Polietilene               |
| Isolamento                     | -                        | -               | 25 mm poliestere 16 kg/m³ |
| λ (W/mK)                       | -                        | -               | 0,049                     |
| Guaina esterna                 | -                        | -               | Polietilene               |
| Temp. di impiego               | -30°C +250°C             | -20°C +150°C    | -20°C +150°C              |
| Velocità aria max              | 30 m/s                   | 30 m/s          | 30 m/s                    |
| Pressione max                  | 3000 Pa                  | 2000 Pa         | 2000 Pa                   |
| Confezione                     | scatola da 10 m          | scatola da 10 m | scatola da 10 m           |

| Ø (mm) | TT4    | TT6    | TT8    |
|--------|--------|--------|--------|
| 82     | 59,50  | 46,00  | 129,00 |
| 102    | 66,50  | 48,50  | 131,00 |
| 127    | 72,00  | 60,00  | 147,00 |
| 152    | 86,00  | 64,50  | 164,00 |
| 160    | 93,00  | 67,50  | 167,00 |
| 203    | 124,00 | 90,00  | 215,00 |
| 254    | 154,00 | 109,00 | 278,00 |
| 305    | 196,00 | 143,00 | 335,00 |
| 315    | 218,00 | 142,00 | 340,00 |
| 356    | 245,00 | 179,00 | 430,00 |
| 406    | 320,00 | 210,00 | 500,00 |
| 457    | 375,00 | 260,00 | 560,00 |
| 508    | 425,00 | 274,00 | 630,00 |

5

14 2026/00 rev. 11/05/2026

# Condotti flessibili

## Accessori per condotti flessibili

**FDB****Fascetta stringitubo** in acciaio inox AISI 430.

| Codice             | Confezione     | €/conf. |
|--------------------|----------------|---------|
| <b>FDB30000SSo</b> | Rotolo da 30 m | 58,00   |

**FDBL****Morsetti di bloccaggio per fascetta FDB.** Vite a testa esagonale 7 mm.

| Codice           | Confezione        | €/conf. |
|------------------|-------------------|---------|
| <b>FDBL50SSo</b> | Scatola da 50 pz. | 50,50   |

**MDC****Fascetta per flessibile in acciaio inox**

| Codice            | Ø (mm) | €/cad. |
|-------------------|--------|--------|
| <b>MDC1100SSo</b> | 110    | 2,10   |
| <b>MDC1350SSo</b> | 135    | 3,20   |
| <b>MDC1650SSo</b> | 165    | 3,50   |
| <b>MDC2150SSo</b> | 215    | 3,80   |
| <b>MDC2700SSo</b> | 270    | 4,30   |
| <b>MDC3250SSo</b> | 325    | 3,60   |

**CC3****Fascetta per flessibile in nylon.** Confezione da 100 pz.

| Codice        | Dim. (mm) | Ø <sub>max</sub> (mm) | €/conf. |
|---------------|-----------|-----------------------|---------|
| <b>CC3123</b> | 430x4,5   | 123                   | 39,50   |
| <b>CC3160</b> | 550x9,0   | 160                   | 85,50   |
| <b>CC3235</b> | 780x9,0   | 235                   | 131,00  |